

CHLORIDE

Secure Power Always

Linear Plus и Linear Plus RM 6 кВА и 10 кВА



Источники бесперебойного питания

Linear Plus и Linear Plus RM 6 кВА и 10 кВА

Серия ИБП Chloride Linear Plus Chloride выпускается в вариантах 6 кВА и 10 кВА с однофазным выходом в вертикально-блочном и стойечном исполнении.

Диапазон

ИБП Chloride Linear Plus 10 кВА 1/1 и 3/1 имеют однофазный выход и одно- или трехфазный вход с автоматическим выбором. Эти ИБП используют современную технологию двойного преобразования, имеют привлекательный дизайн и характеристики, позволяющие выполнить их интегрирование в системы с параллельным включением. Кроме того, серия Linear Plus предлагает наиболее эффективную, универсальную защиту против всех типов помех и проблем, которые могут возникнуть в системе питания от электрической сети.

Передовая технология

ИБП серии Linear Plus используют технологию двойного преобразования для выполнения самых ответственных задач. Эта опция гарантирует самый широкий диапазон входного напряжения и частоты и служит единственной практической альтернативой при низком качестве электроэнергии сети.

Надежность

ИБП серии Linear Plus могут быть соединены в параллельные системы с избыточностью, предлагая самую высокую степень надежности для критических нагрузок. Аккумуляторные батареи легко меняются и это могут делать сами пользователи.

Гибкость

Дополнительное зарядное устройство батарей обеспечивает увеличение времени автономной работы ИБП Linear Plus, которые подходят для промышленного применения и для сред, требующих увеличенного времени работы.

Связь

На передней панели находится удобный жидкокристаллический дисплей с выводом самой последней информации о рабочем состоянии ИБП на семи языках, что облегчает управление и текущий контроль ИБП. Серия Linear Plus полностью совместима с комплектом программного обеспечения Chloride, предназначенных для интеграции в системы, IT.

Текущий контроль

Серия Linear Plus полностью совместима с сервисом дистанционного контроля LIFE фирмы Chloride. Система LIFE виртуально эквивалентна постоянному наличию инженера фирмы Chloride на объекте и обеспечивает следующие функции:

- Непрерывный контроль ИБП в реальном времени
- Автоматическую передачу ежедневного отчета о состоянии ИБП
- Диагностику в реальном времени всех параметров режима работы ИБП
- Функцию дистанционного обнаружения неисправностей
- Ежемесячный отчет о рабочем состоянии ИБП
- Уникальную функцию ETS для нахождения и устранения наиболее общих рабочих ошибок
- Контроль качества энергии для эффективного контроля тенденций возникновения помех в энергосети.

Применение

- Защита сетей ведомственных информационных систем в децентрализованных средах
- Медицинское оборудование - Системы информационной технологии, диагностическое оборудование, клинические лаборатории и вспомогательные системы текущего контроля

- Индустриальные среды - оборудование для управления технологическим процессом
- Локальная Сеть / Серверы Глобальной Сети и помещения для аппаратуры обработки информации
- Системы аварийного освещения
- Банковская отрасль

Безопасная мощность всегда

Простая поставка оборудования никогда не обеспечивает нужного уровня безотказной работы для наших заказчиков. Chloride предлагает различные программы обслуживания со следующими целями:

- Обеспечение надежного питания Вашей нагрузки
- Увеличение срока службы Вашего защитного силового оборудования
- Оптимизация Ваших капитальных затрат
- Обеспечение управления рисками при фиксированных затратах
- Обеспечение действенного метода восстановления работоспособности после аварий.

Свяжитесь с ближайшим к вам офисом продаж фирмы Chloride для получения дополнительной информации.

Chloride - более 100 лет бесперебойной работы

Linear Plus	6/11	10/11	10/31
ВХОД			
Число фаз	1	1	3+N
Напряжение (В)	230	230	400
Допуск по входному напряжению (В)	176-276	176-276	304-478
Частота (Гц)	50/60		
Коэффициент мощности	>0,97	>0,97	>0,95
ВЫХОД			
Число фаз	1		
Напряжение (В)	220/230/240		
Частота (Гц)	50/60		
Коэффициент мощности	0,7		
Стабильность статического выходного напряжения для колебаний напряжения пер./пост. тока в пределах допусков и 100%-го изменения нагрузки	±2		
Гармонические искажения на выходе	ENV 62040 - 3 Совместимость		
ОБЩЕЕ			
Рабочая температура (°C)	0 - 40		
Цвет	RAL 7016		
Макс. уровень шума на расстоянии 1 метр (dBA)	<50		
КПД преобр. AC/AC (%)	92		
Станд. коммуник. интерфейсы	1 x RS 232		
Габаритные размеры			
Высота (мм)	800		
Ширина (мм)	300		
Глубина (мм)	675		
Вес ИБП (кг) (без батарей)	51	54	54
Вес ИБП (кг) (со встроенн. бат.)	107	110	110

Linear Plus RM	6/11	10/11
ВХОД		
Число фаз	1	1
Напряжение (В)	230	230
Допуск по входному напряжению (В)	176-276	176-276
Частота (Гц)	50/60	50/60
Коэффициент мощности	>0,97	>0,97
ВЫХОД		
Число фаз	1	1
Напряжение (В)	220/230/240	220/230/240
Частота (Гц)	50/60	50/60
Коэффициент мощности	0,7	0,7
Стабильность статического выходного напряжения для колебаний напряжения пер./пост. тока в пределах допусков и 100%-го изменения нагрузки	±2	±2
Гармонические искажения на выходе	ENV 62040 - 3 Совместимость	
ОБЩЕЕ		
Рабочая температура (°C)	0 - 40	0 - 40
Цвет	RAL 7016	RAL 7016
Макс. уровень шума на расстоянии 1 метр (dBA)	< 50	< 50
КПД преобр. AC/AC (%)	92	92
Станд. Коммуник. Интерфейсы	1 x RS 232	1 x RS 232
Габаритные размеры		
Высота (HU)	3U	3U
Ширина	19"	19"
Глубина (мм)	720	720
Вес ИБП (кг)	24,5	27

Данная публикация выгущена для предоставления только общей информации и не может быть частью коммерческого предложения или контракта. В соответствии с политикой постоянного развития оборудования и улучшения его характеристик, производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию без предварительного уведомления. MKCA4LORULINP Rev. 3-03/2008

Chloride Systems
WORLD HEADQUARTERS
Via Fornace 30
40023 Castel Guelfo (BO)
Italy

T +39 0542 632 111
F +39 0542 632 120
E enquiries@chloridepower.com

CHLORIDE

www.chloridepower.com

Ближайшее представительство Chloride:

Chloride Rus
Офис 317
ул. Флотская д.5, корп.а
Москва
125493 Россия

T +7(495) 781 28 83
E info@chloride.ru

www.chloride.ru

Полный перечень сведений для контакта в других странах см. на нашем сайте www.chloridepower.com



Certyfikat Nr EMS 76732

Certyfikat Nr FM 11043